



# UROVO<sup>®</sup>

## Бездротовий ручний СКАНЕР ШТРИХ-КОДІВ UROVO S810

ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ І НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОБОТИ



### ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ В ДИЗАЙНІ

Стильний і новий форм-фактор сканера UROVO S810 заслуговує на особливу увагу! Оснащений 1,8-дюймовим кольоровим TFT екраном, на якому відображаються дані сканування, довжина штрих-коду, загальна кількість сканованих штрих-кодів, потужність бездротового сигналу та інша корисна для користувача інформація. Ергономічне рішення ручки сканера дозволяє підвищити тривалість роботи з пристроєм.



### ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ СКАНУВАННЯ

Сканер оснащений професійним 2D зчитувачем, що дозволяє точно і швидко сканувати штрих-коди, в тому числі з екранів мобільних пристроїв.



### МОЖЛИВОСТІ БЕЗДРОТОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Сканер UROVO S810 оснащений можливістю бездротового підключення (2.4G + Bluetooth), що істотно спрощує роботу з пристроєм.

## Характеристики сканера UROVO S810

### БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран	1,8" TFT екран
Джерело світла	Квадратний червоного кольору, 650 нм
Кольорова температура	6500K
Індикація	Звукова, LED-підсвітка
Чутливість до руху	63.5 см/сек
Підтримувані інтерфейси підключення	Провідні: RS232, USB, USB-COM Бездротові: WiFi 2.4GHz; Bluetooth 4.0

### СКАНЕР ШТРИХ-КОДІВ

Роздільна здатність	640 x 480 пікселей
Мінімальний контраст	25%
Чутливість	Нахил: 360 °, Крок ± 65 °, Зсув ± 60 ° "
Сканування штрих-кодів	1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/ EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen и др. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Aztec, Hanxin и др.
Ширина штрих-коду / глибина сканування	25mil(Code39): 1.1–6.5in.2.8–16.5cm 13mil(UPC-A): 0.5–9.7in.1.3–24.6cm 20mil(QR Code): 0.5–15.2in.1.3–38.6cm 6.8mil(PDF417): 0.9–7in.2.3–17.8cm 10mil(Datamatrix): 1.1–7.5in.2.8–19.1cm

### ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір сканера, см	16.5 x 6 x 8.4
Вага, гр	382
Колір	сірий сріблястий
Акумуляторна батарея	3.3V 1800mAh, час зарядки не більше 3 годин
Час роботи	У режимі сканування 1 сканування / 5 секунд більше 70 годин У стані очікування збереження заряду більше 30 днів

### УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча температура	-20 ~ 50 °C
Температура зберігання	-40 ~ 80 °C
Вологість	5%RH ~ 95%RH (без конденсації)
Стійкість до падінь	Багаторазові падіння (не більше 50 разів) на бетонну поверхню з висоти 1.2 метрів
Рівень фоновієї освітленості	Максимально 100000 люкс

### ПАРАМЕТРИ ПІДСТАВКИ (БАЗИ)

Розмір, см	10.2 x 7.8 x 3
Вага, гр	193
Підсвітка	LED підсвітка
Кабель	USB/1.5 м

